

CBN vagy gyémántkorongra vonatkozó ajánlathoz, kérjük az alábbi specifikációk pontosításával, küldje el részünkre ajánlatát, és mi kiválasztjuk az Ön munkájához legalkalmasabb korongot.

Részletes katalógusért kérem, keresse fel képviselőnket.

PROTOOL
SZERSZÁMIPARI Kft. BUDAPEST































1131 Bp. Reitter Ferenc. u. 132.
T: 1/329-1717 F: 1/329-84-38
www.protoolkft.hu info@protoolkft.hu

Specifikációhoz kérjük pontosítani:

- korongalak
- köszörülendő anyag
- keménység
- szemcsenagyság
- kötőanyag
- koncentráció
- specifikáció

Alakok és méretek

Tel: 1/329-1717 info@protoolkft.hu

Korongalak Shape	Mérettáblázat MM		Dimensions, mm		Kötés típusa		Bond		
	Átmérő	Vastagság	Hordozó szélessége	Hordozóágy mélység	CBN		DIAMOND		
	D	T	W	X	Kerámia	Gyanta	Fémkötés	Gyanta	Kerámia
1A8 	3-20	4-16			+				+
1A1 	25-600 50-400	5-130 5-30		5-20 3-7	+	+		+	+
9A3 	80-250	11-25	3-20	2;3		+		+	
6A2 	75-250	20-80		2;3;5		+		+	
14A1 	75-400	8;13	1;5	3;5		+		+	
11A2 	75-150	35;50	5;10	5;10	+	+		+	
11V9 	50-150	20-40	6-10	1,5-3		+		+	
12V5-45° 	50-160	20-35	3-10	3-6		+		+	
12A2-45° 	150;250	23-52	3-20	3;6		+		+	
12R9 	100-150	10-16	2-8	2	+				
12V9 	220-275	18;20		2-8		+		+	
12A2-20° 	150	17	2;3	1,5-3		+		+	
12R4 	75-250	10-22	3-6	1,5-3		+		+	
12V5-20° 	75-125	10;11,5	1,5;3	3;5		+		+	
4A2 	200;250	16;20	3-16			+		+	
1E1 	25-150	8;10		10;15	+				+
1E6Q 	75-500	6-13		3-6	+				
ID1 	60-500	8-20	10-25	2-5	+				+
1R1 	100;125	26-40	10		+				
1V1 	100-300 100-150	8-20 8-40		5	+	+		+	+
1EE1 	150-250	12;16		5					
14EE1 	50-125	5-10		6-10		+		+	
1F1 	50-200 30-135	5-20 5-29		3-20	+	+		+	+
14F1 	75-250	8;13	2-4	3;5		+		+	
1A1R 	50-400 100-400	0,15-2,4 0,6-2,4		2,5-10		+	+	+	
Lehúzó Sticks	Szélesség	Vastagság	Hossz	Hordozó mélység					
L1BP 	10-20	10-18	70-150	3;5	+				
ABH 	3-12	2-6	45-125	1,5-3			+		
APS 	20	14	155	3			+		
LBS 	4-16	16	70	3-7,5	+				
LBP 	6-25	3-20	30;50	15	+				

PROTOOL
SZERSZÁMIPARI Kft. BUDAPEST

Egyedi méretek és formák gyártását is vállaljuk!

Non-standard products of any special shape and size can be made on request

CBN ÉS GYÉMÁNT KORONG RENDELÉSÉNEK MÓDJA

Kérem az alábbi űrlap kitöltésével pontosítsa ajánlatát. Ennek alapján mi kiválasztjuk az Ön munkájához legalkalmasabb vágókorongot. Részletes katalógusért kérem, keresse fel képviselőtünket.

1. Az Ön elérhetősége (név, telefonszám, email)

.....

2. Korong alak, méret

.....

3. Munkadarab (tengely, fogaskerék, csapágy stb...):.....

4. Köszörlendő anyag minősége (az acél típusa): :.....

5. Köszörlendő anyag keménysége (HRC): :.....

6. Az eltávolítandó anyag (mm):.....

7. Korongsebesség (V, m/sec vagy ford/perc) :.....

8. Előtolás S, mm/perc: :.....

9. Kívánt felületi finomság (Ra, um) :.....

10. Hűtőkenő folyadék típusa:.....

11. Korongsebesség (V, m/sec vagy ford/perc):.....

Egyedi alak és vagy méret esetén, kérem, küldjön munkadarab rajzot a megfelelő korong kiválasztásához, elkészítéséhez

Amennyiben lehetősége van rá, kérem, küldje el, vagy specifikálja az Ön által eddig használt szerszámot.

Egyéb megjegyzés:

.....

Kérjük, küldje el a kitöltött űrlapot az info@protoolkft.hu címre vagy faxolja el az 1/329-84-38-as faxszámra.

